

# Zestawienie obramowania nawierzchni jezdni      Zał. Nr 3

<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE NAJAZDOWE 15x22cm</b>		
<b>Lokalizacja</b>	<b>Obliczenia szczegółowe</b>	<b>Ilość [m]</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>strona prawa</b>		
<i>0+005,38 – 0+197,67</i>	<i>197,67-5,38=</i>	<i>192,29</i>
<b>RAZEM:</b>		<b>192,3</b>
<b>w tym krawężniki wtopione na zjazdach</b>		<b>79,0</b>
<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x30cm</b>		
<b>Lokalizacja</b>	<b>Obliczenia szczegółowe</b>	<b>Ilość [m]</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>strona lewa</b>		
<i>0+005,38 – 0+197,67</i>	<i>197,67-5,38=</i>	<i>192,29</i>
<b>RAZEM:</b>		<b>192,3</b>
<b>w tym krawężniki wtopione na zjazdach</b>		<b>49,0</b>

Sporządził:                      mgr inż. Mirosław Jakubiuk

mgr inż. Paulina Sienkiewicz